

M1

INTELLIGENTE LÖSUNG FÜR AUTOMATISIERTEN LEBENSMITTELVERKAUF



STROMVERSORGUNG

ELEKTRISCHE ANFORDERUNGEN

Spannung	230/240 Vac
Frequenz	50/60 Hz
Maximalstrom	1,0 A

KONFIGURATIONEN

Gekühlt	0/+4 °C
Tiefgekühlt	-18 °C
Anschließbare Module	Bis zu 4

KIOSKABMESSUNGEN

Höhe	1.180 mm
Breite	680 mm
Tiefe	640 mm
Gewicht	75 kg

KÜHLMODUL

Höhe	1.560 mm
Breite	680 mm
Tiefe	600 mm
Gewicht	75 kg

TIEFKÜHLMODUL

Höhe	1.652 mm
Breite	600 mm
Tiefe	640 mm
Gewicht	75 kg

PRODUKTE UND KAPAZITÄT

Max. Abmessungen*	250 × 185 × H 50 mm
Kapazität pro Modul	Bis zu 32 Produkte

* Maximale Abmessungen je Seite; die tatsächlichen Maße hängen vom Produktformat ab.

KONNEKTIVITÄT UND AUSSTATTUNG

Verbindung	WLAN
Verwaltung	Fernsteuerung
Notstromversorgung	Interne USV

Die USV hält den PC bei Stromausfall in Betrieb und ermöglicht den Versand von E-Mail-Meldungen.

ZOLLTARIFNUMMERN

HS-Code M1	84768100
HS-Code Ersatzteile	84769000